



Науково-виробниче підприємство  
«Ірігаційні системи»  
Ідентифікаційний код 33498019



03022, Київ-22, Васильківська, 37  
<http://www.igim.com.ua>

тел. 490-95-49, факс: 490-95-44  
e-mail: [info@igim.com.ua](mailto:info@igim.com.ua)

## Пропонує ірігаційну техніку фірми **IRTEC** (Італія)

Ціни включають підбір і технічний супровід обладнання, доставку, запуск, та навчання персоналу.

### ШЛАНГОБАРАБАННІ ДОЩУВАЛЬНІ МАШИНИ

Модель	Тип платформи	Діаметр шланга, мм.	Довжина шланга, м	Діаметр сопла, мм	Расход установок, м³/год *	Необхідний тиск на вході в машину, атм *	Ширина захвату поливної пушки, м *	Швидкість руху поливної пушки, м/год *	Площа, яку машина зрошує за один прохід, Га *	Загальна площа, яка закріплюється за однією машиною, Га *	Ціна, EUR
40FBT/130	FBT	40	130	10	7,2	6,7	35,2	7,0	0,5	6	4 500,00
58FBT/140	FBT	58	140	14	18,5	7,3	49,6	12,4	0,8	16	5 600,00
50GBT/23	GBT	50	230	12	12,6	7,6	43,2	9,7	1,1	11	7 300,00
50G/250	O	50	250	12	12,6	7,8	43,2	9,7	1,2	11	7 600,00
63G/300	A	63	300	14	19,5	7,6	51,2	12,7	1,7	17	9 500,00
70G/270	A	70	270	18	27,1	8,7	65,6	13,8	2,0	23	9 830,00
75G/300	B	75	300	18	27,1	8,0	65,6	13,8	2,2	23	10 800,00
75G/330	B	75	330	18	27,1	8,2	65,6	13,8	2,4	23	11 040,00
82G/300	B	82	300	20	33,6	7,9	68,8	16,3	2,3	28	11 175,00
82G/350	C	82	350	20	33,6	8,6	68,8	16,3	2,6	28	12 050,00
82G/400	C	82	400	20	33,6	9,0	68,8	16,3	3,0	28	12 340,00
90G/300	C	90	300	26	50,7	8,1	73,6	23,0	2,5	43	12 100,00
90G/350	C	90	350	26	50,7	8,7	73,6	23,0	2,8	41	12 850,00
90G/370	D	90	370	26	50,7	9,0	73,6	23,0	3,0	42	15 200,00
90G/400	D	90	400	26	50,7	9,5	73,6	23,0	3,2	42	15 465,00
90G/450	D	90	450	24	43,2	8,9	70,4	20,5	3,4	36	16 000,00
100G/350	D	100	350	28	58,8	7,9	76,8	25,5	3,0	49	15 616,00
100G/400	E	100	400	24	48,3	8,3	76,8	21,0	3,4	41	17 370,00
100G/450	ES	100	450	28	58,8	9,1	76,8	25,5	3,8	49	18 934,00
100G/500	ES	100	500	28	58,8	9,9	76,8	25,5	4,1	48	19 515,00
100G/550	F	100	550	26	50,7	9,3	73,6	23,0	4,3	41	23 000,00
110G/400	ES	110	400	30	67,6	8,0	80,0	28,2	3,5	55	19 085,00
110G/450	ES	110	450	30	67,6	8,4	80,0	28,2	3,9	55	19 560,00
110G/500	F	110	500	28	58,8	8,1	76,8	25,5	4,1	48	21 500,00
110G/530	F	110	530	28	58,8	8,4	76,8	25,5	4,4	48	21 840,00
110G/550	F	110	550	28	58,8	8,5	76,8	25,5	4,5	48	22 105,00
110G/600	F8	110	600	26	50,7	7,8	73,6	23,0	4,7	42	26 900,00
120G/600	G4	120	600	30	67,6	8,7	83,2	27,1	5,3	55	34 400,00

\* - характеристики наведені з урахуванням роботи машини з нормою поливу 300 м³/га

### ПОЛИВНІ КОНСОЛІ

Назва	Ціна, EUR
Модель 13/19. Довжина консолі 13 м. Ширина захвата 19 м.	1181,00
Модель 26/32CS. Довжина консолі 26 м. Ширина захвата 32 м. (Візок з 4-ма пневмо колесами)	3286,00
Модель 38/44SL. Довжина консолі 38 м. Ширина захвата 44 м. (Візок з 5-ма пневмо колесами)	4240,00
Модель 42/48CS. Довжина консолі 42 м. Ширина захвата 48 м. (Візок з 4-ма пневмо колесами)	3900,00
Модель 42/48SL. Довжина консолі 42 м. Ширина захвата 48 м. (Візок з 5-ма пневмо колесами)	4359,00
Модель 44/50SL. Довжина консолі 44 м. Ширина захвата 50 м. (Візок з 5-ма пневмо колесами)	4500,00
Модель 44/50CS. Довжина консолі 44 м. Ширина захвата 50 м. (Візок з 4-ма пневмо колесами)	4035,00

## ТРАКТОРНІ НАСОСИ

Назва	Витрата, м³/год	Тиск, атм	Необхідна потужність трактора, к.с	Ціна, EUR
T 750	30...120	4,0...6,8	≈ 35	<b>2041</b>
T 800	60...150	7,5...9,0	≈ 60	<b>2100</b>
T 800 SP	30...90	9,5...13,1	≈ 60	<b>2141</b>
T 1200 SP	48...145	10,5...13,8	≈ 109	<b>2320</b>
M 1200 SP	48...145	10,8...13,8	≈ 109	<b>2380</b>
T 1000 LK	90...180	9,0...23,3	≈ 106	<b>2780</b>

## МОТОПОМПИ

Модель	Двигун, кіл-ть циліндрів, об'єм	Витрата дизельного пального, л/год	Потужність, к.с.	Витрата, м³/год	Тиск, атм	Ціна, EUR
I10C000	4-циліндра, V= 4,5 л.	6,3...12,6	81	57...144	5,9...11,2	<b>14970,00</b>
I71R701	4-циліндра, V=3,2 л. TURBO	6,4...12,8	83	48...120	8,1...12	<b>14448,00</b>
D01R807	3-циліндра, V=2,33 л.	3,8...7,6	50	27...90	4,6...11,1	<b>14100,00</b>
L06R615	1-циліндр, V=0,817 л.	1,4...2,71	18	12...30	6,6...9,3	<b>6200,00</b>
L41R601	2-циліндра, V=1,248 л.	2,2...4,41	28	18...42	8,6...10,0	<b>9340,00</b>
L71R606	3-циліндра, V=1,87 л.	3,25...6,51	42	36...72	7,5...8,8	<b>10500,00</b>

## СТАНДАРТНЕ ОБЛАДНАННЯ ШЛАНГОБАРАБАННОЇ ДОЩУВАЛЬНОЇ МАШИНИ: ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 63G/250 – 110G/550

- Гідравлічний пристрій для підйому і опускання візка розпилювача з ручним насосом.
- Механічний зчпний пристрій.
- Чотирьохшвидкісний редуктор.
- Гідравлічна турбіна з вбудованим пропускним клапаном.
- Механічний регулятор витрати.
- Візок розпилювача з деталями з гарячеоцинкованою сталі, на трьох колесах з регульованою шириною колії.
- Два вхідних патрубки для води, виготовлені з оцинкованої сталі.
- Манометр із чутливим елементом, заповненим гліцерином, на вхідному патрубку для води.
- Захисне маркування російською мовою відповідно до вимог нормативних документів ЄЕС
- Гнучкий сполучний рукав довжиною 6 м.
- Шасі і поворотний стіл з гарячеоцинкованої сталі.
- Відкриті поверхні елементів установки і барабан покриті епоксидною смолою і пофарбовані поліуретановими емалевими фарбами.

Контактное лицо: Крючков Николай моб. +38 093 710 48 41